

# IceWolf

## 冰狼电动浇冰设备 兼具动力与品质

这款浇冰设备高效且环保，设计人性化，极为适合最大面积多达1,800 m<sup>2</sup>的标准冰场。

### 一款设备，多种选择

“冰狼”有三种不同的版本，这三种版本拥有不同的操作舒适度、设备组件大小以及电量：**智能版、经典版、专业版**



### 设备亮点

- 电驱：零排放，环保，节省成本
- 性能强大，免维护交流电机和大容量电池
- 不同的水箱容量可选
- 不同的刀片尺寸可选
- 专利的快速换刀和绞龙清洗系统
- 符合人体工学的驾驶平台，配有液压操作杆或操纵杆，触摸显示屏
- 驾驶时对绞龙进行清雪清冰
- 可选配“Solid Ice”固冰系统：最先进的高端喷水系统组件
- 可选配洗冰系统和车轮、雪箱清洗系统
- 冰狼经典版和专业版可选配修边机
- 冰狼专业版配备全自动自启动运行功能

技术参数	Engo 冰狼 / 智能版, 经典版, 专业版
尺寸 (长x宽x高)	4,000 x 2,150 mm (可选配 2,300 或 2,420) x 2,100 mm
高度(雪箱升起完全展开)	2,900 mm
高度(含驾驶室)	2,550 mm
离地间隙	250 mm
轴距	1,975 mm
重量 (基于设备组件)	空载5,300, 满载6,300 kg
转弯半径	4,000 / 3,650 mm
最高行驶速度	13 km/h
刀片宽度	2,000 mm (可选配 2,150 或 2,300 mm)
水箱容量	1,000 L (可选配 1,100 或 1,200 L)
雪箱容量	3.0 m <sup>3</sup> (3.6 m <sup>3</sup> 压实后)
电池	80V 875 Ah
绞龙驱动	液压 (冰狼智能版) & 电动 (冰狼经典版和专业版)
电机	5 个异步电机
驱动系统	电动, 四轮驱动, 带有动力转向
泵压	160 bar
轮胎	225 x R16" 防滑轮胎
轮圈	8.0 x 16"





### Engo IceWolf Smart **冰狼智能版**

#### 入门款:

液压绞龙, 4.3英寸显示屏, 通过液压操作杆操作, 可在1,800 m<sup>2</sup>的冰场进行大约12-18次清冰作业。

### Engo IceWolf Classic **冰狼经典版**

#### 进阶款:

电动绞龙, 可选配修边组件, 7英寸显示屏, 通过液压操作杆操作, 可在1,800 m<sup>2</sup>的冰场进行大约14-20次清冰作业。

### Engo IceWolf Pro **冰狼专业版**

#### 豪华款:

电动节能绞龙, 全自动系统启动, 可选配修边组件, 10.4英寸显示屏, 通过比例操纵杆操作, 可在1,800 m<sup>2</sup>的冰场进行大约20-25次清冰作业。

# IceWolf

冰狼电动浇冰设备